

BACKING FLANGE, PP-STEEL ANSI

Фланец с ПП покрытием, ANSI




PP 30% Glass-fibre Reinforced with steel ring /

ПП (30% армирование стекловолокном) со стальным кольцом

UV-Resistant suitable for outdoor use / Устойчивый к воздействию УФ

Connecting dimension ANSI ASME B16.5 class 150, ASTM D4024, BS 1560, BS EN 1759 / Размеры для присоединения: ANSI ASME B16.5 class 150, ASTM D4024, BS 1560, BS EN 1759

Bolt circle class 150 / Размещение болтов на класс 150



d	DN	inch	Article No Код Товара	D	a	k	b	l	Bolt болта	Hole Qty Количество отверстий	Weight Вес	Box коробке
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
20	15	½"	001 530 7121 0020	95	28	60,5	12	16	M12	4	0,200	85
25	20	¾"	001 530 7121 0025	102	34	69,9	12	16	M12	4	0,024	68
32	25	1"	001 530 7121 0032	114	42	79,3	16	16	M12	4	0,490	52
40	32	1¼"	001 530 7121 0040	130	51	88,9	16	16	M12	4	0,670	20
50	40	1½"	001 530 7121 0050	133	62	98,6	18	16	M12	4	0,640	15
63	50	2"	001 530 7121 0063	165	78	120,6	18	20	M16	4	1,020	15
75	65	2½"	001 530 7121 0075	184	92	139,7	18	20	M16	4	1,310	15
90	80	3"	001 530 7121 0090	194	111	152,4	20	20	M16	4	1,420	10
110	100	4"	001 530 7121 0110	229	133	190,5	20	20	M16	8	1,920	10
160	150	6"	001 530 7121 0160	283	178	241,3	24	22	M20	8	3,750	6
180	150	6"	001 530 7121 0180	285	188	241,3	24	22	M20	8	3,298	6
200	200	8"	001 530 7121 0200	345	236	298,5	27	22	M20	8	6,040	4
250	250	10"	001 530 7121 0250	412	288	361,9	32	32	M22	12	9,740	2
315	300	12"	001 530 7121 0315	487	338	431,8	32	25	M22	12	15,380	2
355	350	14"	001 530 7121 0355	533	376	476,2	42	28,5	M27	12	24,940	1
400	400	16"	001 530 7121 0400	596	430	539,7	44	28,5	M27	16	34,770	1

