

Las tuberías de polietileno líderes en confiabilidad

www.stel.com.ar - atencionalcliente@stel.com.ar

Maquinas MT EV 05001, MT EV 06001, MT EV 07001 y MT EV 08001



MT EV 05001: Maquina de fusión a tope para tuberías de Ø 50 mm hasta Ø 125 mm, con su correspondiente plancha calefactora, caja porta plancha, llave torquimétrica, tablero eléctrico y con juegos de 8 suplementos para la toma de tubos de Ø 110, 90, 75, 63 y 50 mm. Montado sobre carro para su transporte.

MT EV 06001: Maquina de fusión a tope para tuberías de Ø 75 mm hasta Ø 180 mm, con su correspondiente plancha calefactora, caja porta plancha, equipo hidráulico con frenteador incorporado, tablero eléctrico y con juegos de 8 suplementos para la toma de tubos de Ø 160, 140, 125, 110, 90, 75 mm. Montado sobre carro para su transporte.

MT EV 07001: Equipo de Fusión Electrohidráulico para realizar Fusión a tope en tuberías y accesorios de Ø 50 mm hasta Ø 250 mm. El equipo consta de:

- Unidad Básica: Bastidor de rígida construcción sobre el que van montadas las 4 mordazas que a su vez sustentan los 2 cilindros hidráulicos. 1 mordaza en extremo fijo se puede desmontar rápidamente para fusionar accesorios.
- Frenteador: Fijo con motor de 980 Watt monofásico, con 2 cuchillas de corte por plato.
- Plancha calefactora: Potencia de 2.000 Watt, electrónicamente controlada con interruptor de encendido / apagado. Indicador digital de temperatura, teflonada.
- Adaptador de brida para soldar accesorios.
- Juegos de mordazas suplementarias: Cada uno formado por 10 medias cañas, 8 suplementos para la toma de tubos y 2 suplementos para toma de accesorios en los sig. Ø: 225, 200, 180, 160, 140, 125, 110, 90, 75, 63 Y 50 mm. Montado sobre carro con ruedas neumáticas para su transporte.

MT EV 08001: Equipo de Fusión Electrohidráulico para realizar Fusión a tope en tuberías y accesorios de Ø 160 mm hasta Ø 400 mm. El equipo consta de:

- Unidad Básica: Bastidor de rígida construcción sobre el que van montadas las 4 mordazas que a su vez sustentan los 2 cilindros hidráulicos. 1 mordaza en extremo fijo se puede desmontar rápidamente para fusionar accesorios.



STEL S.A.



Las tuberías de polietileno líderes en confiabilidad

www.stel.com.ar - atencionalcliente@stel.com.ar

- Frenteador: Motor de 2 HP monofásico, transmisión por sin fin y corona, alta torsión, carcasa de los discos y platos frenteadores de aluminio, 2 cuchillas de corte por plato.
- Plancha calefactora: Potencia de 4.000 Watt, electrónicamente controlada con interruptor de encendido / apagado. Indicador digital de temperatura, teflonada.
- Adaptador de brida para soldar accesorios.
- Juegos de mordazas suplementarias: Cada uno formado por 10 medias cañas, 8 suplementos para la toma de tubos y 2 suplementos para toma de accesorios en los sig. Ø: 355, 315, 280, 250, 225, 200, 180, 160 mm.

CORTADORA CIRCULAR
DIAMETRO 200 a 400 mm
DIAMETRO 400 a 1200mm

